



**Iluminação
Pública**

Luminária de LED DL-550



Luminária de LED DL-550

- Luminárias pública fechada.
- Liga de alumínio.
- Aplicação em vias de acesso, pátios, parques e estacionamentos.
- Alumínio injetado e pintado.
- Encaixe para braços de: Ø48 á 60mm
- Garantia de 02 anos.



Modelo	Potência	Fluxo Luminoso do LED	Distribuição luminosa	IRC	F. P	Proteção contra surto	Grau de Proteção	Tensão	Temperatura de Cor	Dimensões	Peso
DL-550-50W	50W	6.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	265x95x465mm	3,8Kg
DL-550-100W	100W	12.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	265x95x465mm	4,5Kg
DL-550-150W	150W	18.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	300x85x600mm	7,0Kg
DL-550-200W	200W	24.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	300x85x600mm	8,0Kg



www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br