



**Iluminação  
Pública**

# Luminária de LED DL-551



# Luminária de LED DL-551

- Luminárias pública fechada.
- Liga de alumínio.
- Aplicação em vias de acesso, pátios, parques e estacionamentos.
- Luminária em sistema modular.
- Encaixe para braços de: Ø48 á 60mm
- Garantia de 02 anos.



Modelo	Potência	Fluxo Luminoso do LED	Distribuição luminosa	IRC	F. P	Proteção contra surto	Grau de Proteção	Tensão	Temperatura de Cor	Dimensões	Peso
DL-551-50W	50W	6.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	265x95x465mm	3,8Kg
DL-551-100W	100W	12.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	265x95x465mm	4,5Kg
DL-551-150W	150W	18.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	300x95x600mm	7,0Kg
DL-551-200W	200W	24.000lm	Facho II médio lente Strada	80%	0.98	10Kv	IP66	AC 100-270V	5.000K	300x95x600mm	8,0Kg



[www.spluziluminacao.com.br](http://www.spluziluminacao.com.br)

[contato@spluziluminacao.com.br](mailto:contato@spluziluminacao.com.br)