



Cabos



## CABO DE COBRE NÚ | TÊMPERA MEIA DURA E DURA

**DADOS TÉCNICOS:** Fios e cabos de cobre duro e meio duro sem cobertura protetora para instalações aéreas.

**NORMA APLICÁVEL:** NBR 6524

**ACONDICIONAMENTO:** São normalmente acondicionados em rolos e bobinas de madeira.

**CONSTRUÇÃO:** Cobre eletrolítico encordado com formação concentrada classe 2A e 3A.

**APLICAÇÃO:** Os cabos de cobre nú (tempera meio dura e dura) são indicados para redes aéreas de energia elétrica e sistema de aterramento.

| Seção Nominal (mm <sup>2</sup> ) | Diâmetro Fio Elementar (mm) | Formação | Diâmetro Externo (mm) | Peso Líquido (Kg / Km) |
|----------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------------|
| 10.00                            | 1.36                        | 7F/1.36  | 4.08                  | 92.21                  |
| 16.00                            | 1.70                        | 7F/1.70  | 5.10                  | 144.07                 |
| 25.00                            | 2.06                        | 7F/2.06  | 6.18                  | 211.56                 |
| 35.00                            | 2.50                        | 7F/2.50  | 7.50                  | 311.58                 |
| 50.00                            | 3.00                        | 7F/3.00  | 9.00                  | 448.68                 |
|                                  | 1.78                        | 19F/1.78 | 11.84                 | 509.45                 |
| 70.00                            | 3.45                        | 7F/3.45  | 10.35                 | 593.37                 |
|                                  | 2.10                        | 19F/2.10 | 10.60                 | 608.16                 |
| 95.00                            | 2.45                        | 19F/2.45 | 12.36                 | 846.22                 |
| 120.00                           | 2.90                        | 19F/2.90 | 14.50                 | 1138.00                |
|                                  | 3.20                        | 19F/3.20 | 16.20                 | 1429.26                |
| 150.00                           | 2.20                        | 37F/2.20 | 15.50                 | 1275.38                |
| 185.00                           | 2.45                        | 37F/2.45 | 17.20                 | 1646.92                |
| 240.00                           | 2.90                        | 37F/2.90 | 20.30                 | 2216.10                |
| 300.00                           | 3.25                        | 37F/3.25 | 22.75                 | 2783.30                |





[www.spluziluminacao.com.br](http://www.spluziluminacao.com.br)

[contato@spluziluminacao.com.br](mailto:contato@spluziluminacao.com.br)