



Cabos

CABOS BWF-B CLASSE 2 | 750V

DADOS TÉCNICOS: Cabos isolados com cloreto de polivinila (PVC) para tensão normais até 450/750V.

NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3.

CONSTRUÇÃO: Cobre eletrolítico nú, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolado em composto de termoplástico (PVC) antichama 70°C.

CORES: ● ● ●

Seção Nominal (mm²)	Diâmetro Fio Elementar (mm)	Espessura de Isolação (mm)	Diâmetro Externo (mm)	Peso Líquido (Kg / Km)
6.00	1.02	1.05	4.74	69.71
10.00	1.30		6.03	114.13
16.00	1.70		7.08	173.21
25.00	2.10	1.26	8.82	274.24
35.00	2.45		9.87	362.97
50.00	1.78	1.47	11.84	509.45
70.00	2.10		13.44	698.18
95.00	2.45	1.68	15.61	947.63
120.00	2.02		17.50	1228.78
150.00	2.20		19.18	1463.15
185.00	2.45	2.10	21.35	1814.08
240.00	2.90	2.31	24.42	2401.45

APLICAÇÃO: O cabo antichama é indicado para instalação fixas de construção civil em tensão de 750V, pode ser instalado embutido em eletrodutos ou calhas que possui propriedade que não permite a propagação a chama.

ACONDICIONAMENTO: Até o 16mm² pode ser feito em rolos de 100 metros, acima são acondicionados em bobinas de acordo com lances determinado pelo cliente.



Bobina



Rolo





www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br