

SPLUZ

Cabos de Alumínio

Cabo Coaxial

Formado por um condutor de aço cobreado com diâmetro de 0,81 mm isolado por polietileno (PE), blindado com fita de poliéster aluminizada, mais trança de fios de alumínio, possui três condutores em cobre eletrolítico nú isolados em polietileno agregados a capa paralelamente para alimentar o servo motor da antena parabólica, capa externa revestida por termoplástico polivinílico (PVC), tipo PVC/A para 70ºC, livre de halogênios, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Aplicação: Utilizado para instalações internas e externas de antenas individuais e coletivas em UHF/VHF, antenas parabólicas e em instalação de câmeras de CFTV e TV a cabo.



Acondicionamento
Rolo com 100m
Bobina com 300m *

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

Cabo Coaxial

CABO COAXIAL RG59 (Celular)

Formado por um condutor de aço cobreado com diâmetro de 0,81 mm isolado por polietileno (PE), blindado com fita de poliéster aluminizada, mais trança de fios de alumínio, capa externa revestida por termoplástico polivinílico.



(PVC) na cor branca ou preta, tipo
PVC/A para 70°C.
Malha: 20%, 40%, 67% e 95%

Aplicação: Utilizado para instalações internas
e externas de antenas individuais e coletivas em UHF/VHF.

Acondicionamento
Rolo com 100 m
Bobina c/ 300 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

Cabo Coaxial

CABO COAXIAL RGC 6

Formado por um condutor de aço cobreado com diâmetro de 1,00 mm isolado por polietileno (PE), blindado com fita de poliéster aluminizada, mais trança de fios de alumínio, capa externa revestida por termoplástico polivinílico (PVC) na cor branca ou preta, tipo PVC/A para 70°C.

Malha: 40%, 67% e 95%



Aplicação: Utilizado para instalações internas e Externas de câmeras de CFTV e TV a cabo.

Acondicionamento
Rolo com 100 m
Bobina c/ 300 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

Cabo Coaxial

CABO COAXIAL CONJUGADO

Formado por um condutor de aço cobreado com diâmetro de 0,81 mm isolado por polietileno (PE), blindado com fita de poliéster aluminizada, mais trança de fios de alumínio, possui três condutores em cobre eletrolítico nu isolados em polietileno agregados a capa paralelamente para alimentar o servo motor da antena parabólica, capa externa revestida por termoplástico polivinílico (PVC) na cor branca ou preta, tipo PVC/A para 70°C.



Malha: 40%, 67% e 95%

Aplicação: Utilizado para instalações internas
e externas antenas parabólicas e em instalação de câmeras de CFTV.

Acondicionamento
Rolo com 100 m
Bobina c/ 300 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886



FIO TV

FIO TV DUPLO

Formado por fios de liga metálica, os condutores isolados com polietileno na cor preta e uma capa de isolação em PVC.
Temos os seguintes modelos:
TV Duplo
TV Duplo Reforçado
TV Duplex Especial
TV Duplo Padrão

Aplicação: Fio Antena Analógica.



Acondicionamento
Rolo com 100 m
Bobina c/ 300 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

FIO TV

FIO TV SIMPLES

Formado por fios de liga metálica, os condutores isolados com PVC na cor preta ou cristal.

Temos os seguintes modelos:
TV Simples
TV Simples Reforçado
TV Simples Especial

Aplicação: Fio Antena Analógica.



Acondicionamento
Rolo com 100 m
Bobina c/ 300 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

Coaxial RGC-59

Porcentual de Malha (%)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nomial Externo (mm)	Impedância Nominal (Ω)
20% | 40% | 67% | 95%	0,80	5,80	75

Coaxial RGC-06

Porcentual de Malha (%)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nomial Externo (mm)	Impedância Nominal (Ω)
40% | 40% | 67% | 95%	1,00	6,80	75

Coaxial Conjugado

Porcentual de Malha (%)	Diâmetro Nominal do Condutor (mm)	Diâmetro Nomial Externo (mm)	Impedância Nominal (Ω)
40% | 67% | 95%	0,80	5,80	75

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br