

SPLUZ

Cabos de Alumínio

Fio para telefonia CCI

Formado por fios de cobre estanhado, os condutores isolados e torcidos em pares são identificados por cores, revestido por termoplástico polivinílico (PVC) na cor cinza ou branco, tipo PVC/A para 70ºC, livre de halogênios, com baixa emissão de fumaça e gases tóxicos.

Aplicações: Recomendado para Projetos de Sistemas de Telefonia, Centrais de Alarmes, Vídeo-Porteiros, Fechaduras Automáticas.



Acondicionamento
Rolo com 200m *

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

FIO FE

Formado por dois condutores em paralelo de fio de Liga metálica isolados em PVC ou polietileno na cor preta.

Fio FE Drops (0,80) – POL.
Fio FE 100 (1,00) – POL OU PVC
Fio FE 160 (1,60) – PVC

Aplicação: Instalações aéreas e externas



Acondicionamento
Rolo com 200 m e 400 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886

* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

TELEFONIA

FIO FEB D65 ASF

Formado por 2 condutores internos de liga metálica com diâmetro mínimo de 0.57 mm e isolação dos condutores sustentados por fibras sintéticas incorporadas, para redes externas aéreas de telefonia, nas cores branco e azul.

Aplicação: Instalações aéreas e externas

Acondicionamento
Rolo com 200 m e 400 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886



* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

TELEFONIA

FIO FI TORCIDO

Formado por dois condutores de liga metálica e torcidos, isolados individualmente com PVC na cor cinza.

2x22 e 60x2

Aplicação: Indicado para uso interno nas ligações de aparelhos telefônicos.

Acondicionamento
Rolo com 200 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886



* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

TELEFONIA

FIO FI PARALELO

Fio telefônico com dois condutores de liga metálica, em paralelo isolado individualmente com PVC na cor cinza.

2x22 e 60x2

Aplicação: Indicado para uso interno nas ligações de aparelhos telefônicos.

Acondicionamento
Rolo com 200 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886



* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

TELEFONIA

FIO P/ INTERFONE

Formado por três condutores de liga metálica e torcidos, isolados individualmente com PVC na cor cinza.

3x22

Aplicação: Instalações internas

Acondicionamento
Rolo com 200 m

Normas Aplicáveis:
ABNT NBR 9886



* As informações de acondicionamento podem ser modificadas de acordo com o pedido

Número de Pares	Diâmetro Externo Máximo (mm)		Comprimento Nominal (m)	
	0,40	0,50	0,40	0,50
1	3,00	3,80	200	200
2	4,00	4,60	200	200
3	4,50	5,20	200	200
4	4,70	5,70	200	200
5	5,40	6,10	200	200
6	5,60	6,50	200	200

SPLUZ

www.spluziluminacao.com.br

contato@spluziluminacao.com.br